

# Manguera PVC tramada



## DESCRIPCION:

Manguera tramada ideal para la conducción de gases y fluidos, la cual cuenta con un refuerzo de poliéster en su interior para soportar mayor presión de trabajo, sin perder la visibilidad, debido a su transparencia.

- ✓ **Temperatura de operación:**  
-10°C a 60°C
- ✓ **Longitudes disponibles:**  
Rollos de 100 y 50 metros.



## Construcción:

Tubo: PVC en color transparente  
Refuerzo: Malla textil  
Cubierta: PVC en color transparente

Ø	D.E. (mm)	RADIO DOBLADO	PRESIÓN DE TRABAJO (PSI)	LONGITUD DE ROLLO (mts)
1/4	8.6	30 mm	150	100
5/16	10.3	40 mm	150	100
3/8	12.4	50 mm	150	100
1/2	16.1	60 mm	150	100
5/8	19.5	80 mm	150	100
3/4	22.8	95 mm	150	100
1	31	125 mm	114	100
1 1/4	38.6	320 mm	92	50
1 1/2	44.8	95 mm	85	50
2	59.2	130 mm	57	50

\*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

[eflumex.com](http://eflumex.com)