

# e flusucción-R

by QR®



## DESCRIPCION:

Manguera construida para succión de servicio extrapesado de aguas negras y residuales o con contenidos bajos en sales y ácidos. Su tubo es resistente a la abrasión ligera que le permite el flujo de agua con basura o lodos, su cubierta está pensada para condiciones difíciles de arrastre e intemperismo, haciendo esta manguera ideal para dragado de aguas negras en servicio de dragado urbano.

- ✓ **Temperatura de operación:**  
-40°C a 85°C
- ✓ **Longitudes disponibles:**  
Tramos de 15.24 y 30.48 metros.



## Construcción:

Tubo - Hule sintético, en color negro.  
Refuerzo - Capas de cuerda de poliéster impregnado en hule y doble espiral de alambre de alta tenacidad embebido  
Cubierta - Hule sintético SBR, en color negro.

PLG.	DIAMETRO		PRESIÓN DE TRABAJO		No. CAPAS	PESO Kg/m	
	INTERIOR (MM)	EXTERIOR (MM)	Kg/cm <sup>2</sup>	PSI			
2	50.8	2.74	69.6	10.55	150	2	2.41
2 1/2	63.5	3.32	84.33	10.55	150	2	2.8
3	76.2	3.88	98.55	10.55	150	4	4.42
3 1/2	88.9	4.38	111.25	10.55	150	4	5.07
4	101.6	4.92	124.97	10.55	150	4	6.37
4 1/2	114.3	5.45	138.43	9.14	130	4	7.29
5	127	6.07	154.18	8.44	120	4	9.72
6	152.4	7.23	183.74	8.44	120	4	9.515
8	203.2	9.37	238.1	8.44	120	4	13.216
10	254	11.6	294.54	8.44	120	6	19.776

\*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

[eflumex.com](http://eflumex.com)