



DESCRIPCION:

Manguera fabricada para la succión de lodos agua y azufre en perforaciones y pozos petroleros. Su tubo está ideado para soportar abrasivos y aceites.

- ✓ Temperatura de operación:
-40°C a 95°C
- ✓ Longitudes disponibles:
Tramos de 15.24 y 30.48 metros



Construcción:

Tubo – Hule sintético NBR, en color negro.
 Refuerzo – Capas de poliéster impregnado en hule y espiral sencilla de alambre de alta tenacidad.
 Cubierta – Hule sintético NBR en color negro.

PLG.	DIAMETRO		PRESION DE TRABAJO		No. CAPAS	PESO Kg/m	
	INTERIOR (MM)	EXTERIOR (MM)	Kg/cm ²	PSI			
2	50.8	2.67	78.99	14.06	200	4	3.87
3	76.2	4.19	106.43	14.06	200	4	6.48
4	101.6	5.39	136.91	14.06	200	6	10.09
5	127	6.39	162.31	14.06	200	6	12.23

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373