

Manguera PTFE (teflón HST)



DESCRIPCION:

Manguera de tubo de teflón liso, ideal para la conducción a alta presión de la más amplia gama de productos químicos a elevadas temperaturas, también se utiliza para el trasiego de gases criogénicos en estado líquido.

Cubierta trenzada de alambre de acero inoxidable que le da una excelente resistencia mecánica.

- ✓ **Temperatura de operación:**
-73°C a 260°C
- ✓ **Longitudes disponibles:**
Rollos de longitudes exactas o variables.



Construcción:

Tubo - PTFE en color natural.

Refuerzo - N/A

Cubierta - Trenza de alambre de acero inoxidable 304.

DIAMETRO				NUMERO DE CAPAS	PRESION DE TRABAJO	
INTERIOR		EXTERIOR			Kg/cm ²	PSI
mm	pulg	mm	pulg			
4.75	0.187	7.92	0.312	1	210.97	3000
6.35	0.250	9.53	0.375	1	211.50	3000
7.92	0.312	11.30	0.445	1	176.25	2500
10.29	0.405	13.94	0.549	1	141	2000
12.70	0.500	16.46	0.648	1	123.37	1750
15.88	0.625	19.76	0.778	1	105.75	1500
22.23	0.875	26.16	1.030	1	70.50	1000
28.58	1.125	32.77	1.290	1	70.50	1000

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

eflumex.com

Producto Quimico	UHWPE	EPDM	HYPALON	NATURAL	NITRILO	NEOPRENO	SBR	TEFLON
Acetona	A	A	B	C	U	C	C	A
Thinner	U	U	U	U	U	U	U	A
Toleuno	A	U	U	U	U	U	U	A
Xileno	A	U	U	U	U	U	U	A



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

eflumex.com