



DESCRIPCION:

Manguera diseñada para la conducción de vapor, a una presión no mayor a 100 psi y a una temperatura no mayor a 170°C



- ✓ **Temperatura de operación:**
Máxima 170°C
- ✓ **Longitudes disponibles:**
Tramos de 15.24 y 30.48 metros. Según diámetro.

Construcción:

Tubo – Hule sintético EPDM en color negro.
 Refuerzo – Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia.
 Cubierta – Hule sintético EPDM, en color negro picado para evitar vejigas.

DIAMETRO				PRESION DE TRABAJO		No. CAPAS
INTERIOR		EXTERIOR		Kg/cm ²	PSI	
PLG.	(MM)	PLG.	(MM)			
1/2	12.7	1.18	29.97	7.03	100	4
3/4	19.05	1.43	36.32	7.03	100	4
1	25.4	1.76	44.7	7.03	100	5
1 1/4	31.75	2.03	51.56	7.03	100	5
1 1/2	38.1	2.34	59.44	7.03	100	5
2	50.8	3	76.2	7.03	100	7
2 1/2	63.5	3.66	92.96	7.03	100	8
3	76.2	4.2	106.68	7.03	100	9

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373