

# Manguera PVC atóxica tramada



## DESCRIPCION:

Manguera especialmente diseñada para la conducción a presión de jugos, agua, vino y gaseosas. El material que es utilizado para su construcción cumple con la FDA asegurando así que no tenga ningún tipo de contaminación el producto que transporta.

- ✓ **Temperatura de operación:**  
-10°C a 60°C
- ✓ **Longitudes disponibles:**  
Rollos de 100 y 50 metros.



## Construcción:

Tubo - PVC transparente.  
Refuerzo - N/A  
Cubierta - De película plástica.

Ø	D.E. (mm)	RADIO DOBLADO	PRESIÓN DE TRABAJO (PSI)	LONGITUD DE ROLLO (mts)
1/4	12.4	28 mm	230	100
5/16	14.2	29 mm	230	100
3/8	15.9	40 mm	220	100
1/2	20.9	55 mm	175	100
5/8	24.1	92 mm	150	100
3/4	27.2	130 mm	150	100
1	34.6	210 mm	150	100
1 1/4	42.2	320 mm	85	50
1 1/2	48.2	420 mm	85	50

\*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

[eflumex.com](http://eflumex.com)



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

**[eflumex.com](https://eflumex.com)**