

e flufire-single



DESCRIPCION:

Manguera diseñada para uso en interiores de plantas, edificios y centros comerciales. Es una manguera muy delgada, económica, fácil de manejar y resistente a altas presiones.

Disponible con coples de aluminio o bronce con cuerdas NH o IPT.
Cumple con las normas PEMEX NRF-115-PEMEX-2013, NFPA 1961, 1963, UL-19 y FM-2111



- ✓ Temperatura de operación: N/A
- ✓ Longitudes disponibles:
Tramos de 15 hasta 30 metros.

Construcción:

Tubo – De EPDM.
Refuerzo – N/A
Cubierta – De poliéster externa.

Pulg (Inch/mm)	Presión de Trabajo	Presión de Prueba	Presión de Ruptura
1 1/2" 38 mm	17 kg/cm ² 250 PSI	35 kg/cm ² 500 PSI	51 kg/cm ² 750 PSI
2 1/2" 65 mm	17 kg/cm ² 250 PSI	35 kg/cm ² 500 PSI	51 kg/cm ² 1200 PSI

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

eflumex.com