

e flupetrol-D

by QR®



DESCRIPCION:

Manguera fabricada para descarga de combustibles y derivados del petróleo, ya sean en pipas, refinерías, gasolineras e industria en general.



- ✓ Temperatura de operación:
-40°C a 85°C
- ✓ Longitudes disponibles:
Tramos de 30.48 y 15.24 metros.

Construcción:

Tubo - Hule nitrilo, en color negro.
Refuerzo - Capas de cuerda de poliéster impregnado en hule.
Cubierta - Hule nitrilo, en color negro.

DIÁMETRO				PRESION DE TRABAJO		No. CAPAS	PESO Kg/m
INTERIOR		EXTERIOR		Kg/cm ²	PSI		
PLG.	(MM)	PLG.	(MM)				
1 1/4	31.75	1.63	41.4	14.06	200	2	0.68
1 1/2	38.1	1.93	49.02	13.36	190	2	0.91
2	50.8	2.49	63.25	10.55	150	2	1.37
2 1/2	63.5	3	76.2	10.55	150	2	1.71
3	76.2	3.47	88.14	10.55	150	2	1.89
4	101.6	4.66	118.36	10.55	150	4	3.53

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

eflumex.com