



DESCRIPCION:

Para succión y descarga de alimentos, bebidas, agua, aire, anticongelante, agua desionizada, lavado de autos, etc., donde se necesite inspeccionar el producto. Por su refuerzo de alambre de acero permite vacio total y evita el craqueo y colapsamiento.

- ✓ Temperatura de operación:
-26°C a 60°C
- ✓ Longitudes disponibles:



Construcción:

Tubo – PVC cristal transparente y liso, Grado FDA y cumple 3A.

Refuerzo – Alambre de acero helicoidal electro galvanizado.

Cubierta – PVC cristal transparente y liso, Grado FDA y cumple 3A.

TAMAÑO PLG	DIAMETRO				PRESIÓN DE TRABAJO	
	INTERIOR		EXTERIOR		BAR	PSI
	PLG.	(MM)	PLG.	(MM)		
1/4	0.3	6.35	0.46	11.68	10	150
3/8	0.4	9.5	0.63	16	7	100
1/2	0.5	12.7	0.71	18	7	100
5/8	0.6	15.9	0.91	23	7	100
3/4	0.8	19.1	1.06	27	7	100
1	1	25.4	1.3	33	5	75
1 1/4	1.3	31.8	1.61	41	5	50
1 1/2	1.5	38.1	1.85	47	4	50
2	2	50.8	2.36	60	4	50
2 1/2	2.5	63.5	2.99	76	4	50
3	3	76.2	3.5	89	4	50
3 1/2	3.5	88.9	4.09	104	4	50
4	4	101.6	4.57	116	4	50

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373