



DESCRIPCION:

Manguera diseñada para descarga de aguas, lodos, abonos, insecticidas, estiércol y algunos productos químicos. Fabricada de PVC en color naranja transparente.

- ✓ Temperatura de operación: 5°c a 60°c
- ✓ Longitudes disponibles: Tramos de 30 metros



Construcción:

Tubo – PVC en color naranja transparente. Refuerzo – Espiral de PVC rígido embebido. Cubierta – PVC en color naranja transparente.

DIAMETRO				RADIO	PRESIÓN	LONGITUD
INTERIOR		EXTERIOR		DOBLADO	DE TRABAJO	
PLG.	(MM)	PLG.	(MM)	MM	PSI	
1	25	1.24	31.5	140	100	30
1 1/4	32	1.5	38.1	180	85	30
1 1/2	38	1.75	44.5	220	85	30
2	50	2.31	58.7	270	70	30
2 1/2	60	2.79	71	340	70	30
3	75	3.37	84.9	460	64	30
4	100	4.44	112.9	640	64	30
6	150	6.54	166.3	840	50	30

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220





