

e fluquim-D

by QR®



DESCRIPCION:

Manguera creada para productos químicos lo cuales son utilizados en la industria petroquímica, química y de fertilizantes su aplicación principal es para la descarga. Esta manguera cuenta con una cubierta altamente resistente a la intemperie debido a su cubierta de EPDM.

Esta manguera se puede suministrar con los extremos rectos o bridas ahuladas.

✓ Temperatura de operación:
-40°C a 95°C

✓ Longitudes disponibles:
Tramos de 15.24 y 30.48 metros



Construcción:

Tubo - Hule sintético EPDM, en color negro.

Refuerzo - Capas de cuerda de poliéster impregnado en hule.

Cubierta - Hule sintético EPDM, en color negro.

PLG.	DIAMETRO		PLG.	(MM)	PRESION DE TRABAJO		No. CAPAS
	INTERIOR	EXTERIOR			Kg/cm ²	PSI	
3/4	19.05	1.2	30.48	14.06	200	2	
1	25.4	1.49	37.85	14.06	200	2	
1 1/4	31.75	1.74	44.2	14.06	200	2	
1 1/2	38.1	1.99	50.55	14.06	200	2	
1 3/4	44.45	2.24	56.9	14.06	200	2	
2	50.8	2.49	63.25	10.55	150	2	
2 1/4	57.15	2.87	72.9	10.55	150	4	
2 1/2	63.5	3.12	79.25	10.55	150	4	
3	76.2	3.62	91.95	10.55	150	4	
3 1/2	88.9	4.12	104.65	10.55	150	4	
4	101.6	4.62	117.35	9.85	140	4	

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

eflumex.com