

e fluventilación



DESCRIPCION:

Manguera ligera y flexible con interior liso, que evita la acumulación de polvo y otros residuos. Es muy útil para la conducción de aire a baja presión y aspiración de humos, polvos, aserrín etc.

Auto extingible

✓ **Temperatura de operación:**
-10°C a 60°C

✓ **Longitudes disponibles:**
Rollos de 30 y 25 metros.



Construcción:

Tubo – PVC en color negro.

Refuerzo – De espiral helicoidal.

Cubierta – De película plástica y fleje de plástico.

Ø	D.E. (mm)	RADIO DOBLADO	PRESION DE TRABAJO (PSI)	LONGITUD ROLLO (m)
1	31.5	25.4 mm	7	30
1 1/4	38.1	31.8 mm	7	30
1 1/2	44.5	38 mm	7	30
2	58.7	51 mm	7	30
2 1/2	71	63 mm	7	30
3	84.9	76 mm	7	30
4	112.9	102 mm	7	30
6	166.3	127 mm	7	20

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

eflumex.com