



DESCRIPCION:

Manguera para succión ligera de agua, con su diseño flexible y ligero esta manguera se convierte en la ideal para maniobra sencilla en el sector agrícola y la industria en general.



✓ Temperatura de operación:

-40°C a 85°C

✓ Longitudes disponibles:

Tramos de 15.24 y 30.48 metros.

Construcción:

Tubo - Hule sintético, en color negro.

Refuerzo – Capas de cuerda de poliéster impregnado en hule y espiral de alambre de acero embebido

Cubierta - Hule sintético SBR, en color negro.

	DIAMETRO			PRESION DE TRABAJO		No. CAPAS	PESO
	INTERIOR	EXTERIOR					
PLG	mm	PLG	mm	Kg/cm ²	PSI		Kg/m
1 1/4	31.75	1.92	48.76	12.66	180	2	1.06
1 1/2	38.1	2.17	55.12	12.66	180	2	1.38
2	50.8	2.67	67.82	8.44	120	2	1.76
2 1/4	57.15	2.92	74.17	8.44	120	2	1.94
2 1/2	63.5	3.17	80.52	7.03	100	2	2.13
3	76.2	3.7	93.98	7.03	100	2	2.487
3 1/2	88.9	4.29	108.97	5.63	80	2	3.51
4	101.6	4.79	121.67	4.92	70	2	3.83
4 1/2	114.3	5.19	131.83	4.22	60	2	5.63
6	152.4	6.92	175.77	2.81	40	2	7.77
8	203.2	8.92	226.57	2.81	40	4	10.7
10	254	11.04	280.42	2.81	40	4	18.21
12	304.8	13.12	333.25	2.11	30	4	22.14

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373